

Riempitrice-Tappatrice Filler-Corker Tireuse-Boucheuse



EURO 2000

Riempitrice rotativa a 6 rubinetti per riempimento a gravità, sollevamento bottiglie meccanico e pneumatico, movimento automatico e vaschetta regolabile in altezza. Tappatore meccanico con funzionamento a pedale, distribuzione tappi automatica per mezzo della tramoggia e sollevamento bottiglie pneumatico. Ganasce in acciaio temprato rettificato e carrelli in bronzo, ricavati da macchinari a controllo numerico e centri di lavoro che ne garantiscono una perfetta intercambiabilità. Quadro elettrico predisposto con presa per pompa, comandi e protezioni a norme CE. Montata su ruote. Possibilità diappare bottiglie da 0,37 a 2 litri e tappi diam. mm. 24-28 e altezza mm. 35-48 Produzione: 700 bottiglie/ora Peso: 500 kg

6 valves rotary filler for filling with gravity system, mechanical and pneumatic bottles lifting, automatic movement, with tank adjustable in height. Mechanical corker machine with pedal working, automatic corks distribution trough an hopper and pneumatic bottles lifting. Hardened and rectified steel jaws and bronze trolleys, obtained by numerical control machines and working centre, which guarantee a perfect interchangeability. Switchboard predisposed with outlet for pump, controls and safety guards complying with CE norms. Mounted on wheels. Possibility to cork bottles from 0,37 to 2 lt and cork diam. mm. 24-28 and height mm. 35-48 Production: 700 bottles/hour Weight: 500 kg

Remplisseuse rotative à 6 vannes pour remplissage par gravité, système de soulèvement bouteilles mécanique et pneumatique, mouvement automatique, avec cuve réglable en hauteur. Boucheuse bouteilles mécanique avec fonctionnement à pédale, distribution automatique des bouchons par une trémie et levage pneumatique des bouteilles. Mèchoires en acier trempé rectifié et chariots en bronze récoltés par machines à commande numérique et centres d'usinage, qui garantissent une parfaite interchangeabilité. Panel électrique predisposé avec prise pour pompe, commandes et protections de sécurité conformes CE. Montée sur roues. Possibilité de boucher des bouteilles de 0,37 à 2 lt. et bouchons diam. mm. 24-28 et hauteur mm. 35-48 Production: 700 bouteilles/heure Poids: 500 kg